

## Montageanleitung Rosenbogen Sarah

Art.Nr. 1001.384

### Lieferumfang

- 2 Bogenteile
- 4 Seitenteile
- 10 Sechskantschrauben M 6 x 16 mm
- 10 Sechskantmuttern M 6
- 20 Schraubenschutzkappen

### Hinweis

- Der Rosenbogen ist kein Spiel- und Klettergerät. Bitte berücksichtigen Sie dies schon bei der Wahl des Aufstellortes.
- Stellen Sie den Rosenbogen auf festem Untergrund auf, keinesfalls auf sandigen Boden. Alternativ können Sie den Rosenbogen auf versiegeltem Boden (Platten, Beton) befestigen; hierzu benötigen Sie geeignetes Befestigungsmaterial, das Sie im Fachhandel erhalten.
- Beachten Sie, dass das Gerüst bei nicht ausreichender und dauerhafter Verankerung kippen könnte, insbesondere bei ungünstigen Windbedingungen.
- Ziehen Sie die Schrauben und Muttern nach. Sichern Sie das Gerüst ggf. zusätzlich gegen Umkippen ab.

### Montage

1. Am einfachsten gelingt die Montage mit Hilfe einer zweiten Person.
2. Legen Sie die beiden runden Bogenteile seitlich auf den Boden so aneinander, dass Sie einen Halbkreis erhalten. Verbinden Sie nun die beiden Bogenteile mit je 2 Sechskantschrauben M8x20mm und -muttern miteinander; ziehen Sie die Schrauben und Muttern zunächst nur handfest an.
3. Setzen Sie die beiden geraden Seitenteile an die unteren Enden des Bogens an und befestigen sie mit je 2 Sechskant-Schrauben M8x15mm und -Muttern.
4. Ziehen Sie abschließend alle Schrauben und Muttern fest an, dann können Sie den Rosenbogen aufrichten. Schützen sie noch die Schrauben mit den Kunststoffkappen.
5. Stellen Sie den fertig montierten Rosenbogen an einem geeigneten Ort auf.
6. Verwenden Sie zur Befestigung des Rosenbogens auf versiegeltem Untergrund (z.B. Beton) hierfür geeignetes Befestigungsmaterial, das Sie im Fachhandel erhalten.

### Pflege

Nach einem längeren Aufenthalt im Freien fängt der Rosenbogen zu rosten an. Wenn Sie die Rostbildung verhindern bzw. verzögern wollen, können Sie den Rosenbogen mit einem Metallpflegeöl behandeln (z.B. Leinöl). Beachten Sie die Angaben des Herstellers zur Anwendung des Öls.

